

# Le pouvoir d'aller plus loin



Les appareils Kyocera ECOSYS sont conçus pour offrir davantage tout en consommant moins. Grâce à leurs composants longue durée, leur faible consommation énergétique et leur fiabilité, ils permettent à votre équipe de travailler plus efficacement tout en réduisant les coûts et les interruptions.

## ECOSYS MZ3201ix

Faible consommation d'énergie

Fonctions de copie, numérisation couleur et fax

Applications prêtes pour le cloud

Jusqu'à **32/17 PPM**

Écran tactile couleur avec navigation assistée

Installation et encombrement réduits



## GÉNÉRAL<sup>1</sup>

**Panneau de commande** : 177,8 mm (7 pouces), écran tactile couleur, haut-parleur pour notification des tâches.  
**Vitesse moteur** : Jusqu'à 32 pages A4 par minute, Jusqu'à 17 pages A3 par minute, Vitesse d'impression recto verso : 29 pages par minute A4, Vitesse de copie recto verso : 16 pages par minute A4.  
**Résolution** : 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi (numérisation/copie).  
**Temps de chauffe** : Environ 21,5 secondes ou moins  
**Temps d'impression de la première page** : Environ 5,2 secondes ou moins.  
**Temps de copie de la première page** : Environ 6,2 secondes ou moins (DP), Environ 5,2 secondes ou moins (Cache plaque).  
**Processeur** : Cortex-A53 Double cœur 1,4 GHz  
**Mémoire** : 2 Go standard, Max. 2 Go + (SSD 64/256/512 Go).  
**Interfaces standard** : 1 X USB 2.0 (Haute vitesse), 2 x Interface USB hôte, Gigabit Ethernet, (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi en option (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements eKUIO, pour serveur d'impression interne optionnel ou disque SSD et pour système de télécopie optionnel. Emplacement pour carte SD optionnelle, Etiquette NFC.  
**Comptabilité intégrée** : 100 codes service  
**Dimensions (L x P x H)** : 590 x 585 x 688 mm (avec chargeur de documents standard)  
**Poids** : Environ 49 kg (avec chargeur de documents standard / hors toner)  
**Source d'alimentation** : CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consommation électrique** : Impression : 490 W, Copie : 490 W, Mode basse consommation : 45 W  
**Mode prêt** : 70 W, Mode veille : 0,3 W  
**Bruit (niveau de pression acoustique)** : ISO 7779/ISO 9296) : Copie/Impression : 64 dB (A)  
**Veille** : 40 dB (A)  
**Normes de sécurité** : TÜV/GS, CE  
 Cet appareil est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER<sup>2</sup>

**Capacité d'entrée** : Bac polyvalent : 100 feuilles, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm).  
**Capacité d'entrée max. avec options** : 500 feuilles, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Capacité d'entrée max. avec options : 1 600 feuilles  
**Recto verso** : Unité recto verso standard, 60–163 g/m<sup>2</sup> Chargeur de documents : Chargeur de documents inverseur standard : 50 feuilles, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (50x50 à 297x432).  
 Numérisation simple face : 45–160 g/m<sup>2</sup>,  
 Numérisation recto verso : 50–120 g/m<sup>2</sup>  
**Capacité de sortie** : Max. 300 feuilles, 250 feuilles face vers le bas (Bac principal) plus 50 feuilles (Bac séparateur de travaux standard)

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur** : PRESCRIBE  
**Émulations** : PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), Impression directe PDF, impression directe XPS et Open XPS  
**Systèmes d'exploitation** : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande  
**Polices/codes-barres** : Police vectorielle : 93 polices (PCL6), 93 polices (KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), Police bitmap : 1 police, 79 polices : traitées comme police vectorielle, 45 types de codes-barres unidimensionnels, 1 type de code-barres bidimensionnel (PDF417)  
**Fonctionnalités d'impression** : Impression directe PDF chiffrée, impression IPP, impression par e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL/IPsec, SNMPv3, copie rapide, impression d'épreuve et maintien, impression privée, stockages des tâches et fonctionnalité de gestion des tâches  
**Prise en charge de l'impression mobile** : Prise en charge de l'impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

## FONCTIONS DE COPIE<sup>2</sup>

**Taille originale max.** : A3/Ledger  
**Copie continue** : 1–998  
**Plage de zoom** : 25–400 %, par pas de 1 %  
**Rapports d'agrandissement/réduction prédéfinis** : 5 réductions / 5 agrandissements  
**Mode d'exposition** : Auto, manuel : 9 niveaux, Texte  
**Réglages d'image** : Texte + Photo, Photo, Texte, Diagramme/Carte.  
**Fonctionnalités** : Scan unique copies multiples, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de tâche, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie fractionnée, numérisation continue, changement automatique de cassette (PF-470 ou PF-471 requis), contrôle de densité de copie, prévention de transparence, copie de carte d'identité, ignorer page blanche.

## FONCTIONS DE NUMERISATION<sup>3</sup>

**Fonctionnalité** : Scan vers e-mail, scan vers FTP, scan vers SMB, scan vers hôte USB, TWAIN réseau, WIA, scan WSD, scan vers stockages cloud (OneDrive, SharePoint, GoogleDrive, KCIM) avec KCC (Kyocera Cloud Capture, application de scan vers le cloud).  
**Vitesse de numérisation** : 50 ipm (300 dpi, A4, n/b) 50 ipm (300 dpi, A4 couleur).  
**Résolution de numérisation** : 300 dpi x 300 dpi (par défaut), 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi uniquement avec pilote TWAIN, pilote WIA, 256 niveaux de gris par couleur.  
**Taille de numérisation max.** : A3, Ledger  
**Reconnaissance de l'original** : Texte, photo, texte + photo, texte clair / ligne fine, optimisé pour OCR  
**Types de fichiers** : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF chiffré, PDF à haute compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u  
**Méthode de compression** : MMR / JPEG  
**Fonctionnalités** : Numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données chiffré, envoi multiple (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, impression) en une seule fois, ignorer page blanche.

## Fonctions fax (optionnel)

**Compatibilité** : ITU-T Super G3  
**Vitesse du modem** : Max. 33,6 kbps  
**Vitesse de transmission** : Max. 3 secondes (JBIG)  
**Vitesse de numérisation** : 2,0 secondes ou moins  
**Carnet d'adresses** : 300 entrées  
**Densité de numérisation** : Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi), Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm (200 x 200 dpi), Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm (200 x 400 dpi), Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (400 x 400 dpi), Demi-teinte : 256 niveaux de gris  
**Taille maximale de l'original** : A3, Ledger, Bannière : 1600 mm  
**Méthode de compression** : JBIG, MMR, MR, MH  
**Réception en mémoire** : 700 feuilles ou plus  
**Fonctionnalités** : Fax réseau, rotation à l'envoi, rotation à la réception, transmission et réception chiffrées, réception fax recto verso, réception en mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, émission et réception par interrogation (polling), diffusion.

## CONSOMMABLES

**Kit toner** : TK-6860, toner noir microfin pour 15 000 pages A4, TK-6880, toner noir microfin pour 5 000 pages A4. Capacité du toner de démarrage : 3 000 pages A4.

## OPTIONS

**Kit d'extension de numérisation (A) AC** : Kit d'extension de numérisation (A) ACSolution de numérisation vers PDF consultable (OCR intégré), conversion en PDF ou MS Office (docx, xlsx, pptx).  
**Système fax** : Fax System 14  
**Gestion du papier** : PF-470  
**Bac papier** : Max. 500 feuilles ; 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm).

**PF-471** : Bac papier : Max. 1 000 feuilles ; 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm).  
 Appareil prêt pour le cloud avec applications disponibles K  
**Kyocera Cloud Capture (KCC)** : Solution de numérisation vers le cloud et de capture de documents disponible sur l'appareil, activation du plan d'essai requise pour utilisation. Scan vers e-mail, scan vers stockages cloud (OneDrive, Google Drive, SharePoint, KCIM), conversion en PDF, TIFF, JPEG et PDF consultable.  
**Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)** : Solution de gestion d'impression, contrôle des coûts et sécurité.  
**Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)** : Solution de gestion documentaire pour la numérisation des documents pour des environnements de travail plus intelligents.

## MISE À NIVEAU MÉMOIRE

**HD-17**: 64 Go SSD.  
**HD-18**: 256 Go SSD.  
**HD-19**: 512 Go SSD.  
**Carte SD** : Pour impression de formulaires, polices, logos, stockage de macros et pour les applications HyPAS™.  
**Mémoire flash USB** : Prend en charge l'impression et la numérisation directes des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via interface hôte USB.  
**UG-33** : Support ThinPrint.  
**Lecteur de carte USB + Kit d'authentification carte (B) AC** : Prise en charge de diverses clés d'authentification disponibles. Le support de carte est standard.

## INTERFACE OPTIONNELLE

**IB-37** : Prise en charge multi-bandes 2.4 GHz/5 GHz.  
**IB-38** : Prise en charge 2.4 GHz.  
**IB-53** : Carte Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1 000 BaseT.  
**IB-54** : Interface LAN sans fil (802.11 a/b/g/n/ac) **IB-55** : Interface LAN sans fil (802.11 b/g/n).

## MEUBLE

**CB-470** : Bureau en bois avec capacité de stockage, incluant des roulettes.  
**CB-471** : Base en bois pour augmentation de hauteur (à utiliser uniquement avec PF-470 ou PF-471).  
**CB-472** : Bureau métallique avec capacité de stockage, incluant des roulettes.  
**CB-473** : Unité de base : base métallique pour augmentation de hauteur (à utiliser uniquement avec PF-470 ou PF-471).

## GARANTIE

**Garantie standard** : Garantie 1 an standard<sup>4</sup>  
**Garantie unité longue durée** : KYOCERA garantit le tambour et le développeur pendant 3 ans ou 300 000 pages (selon la première échéance), à condition que chaque appareil soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions de service.  
**KYOlife** : Extensions de garantie sur site jusqu'à 5 ans disponibles pour le produit et les options.

Les spécifications et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour les dernières informations sur la connectivité, visitez [kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu). TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques déposées des sociétés Kyocera. Mac OS et AirPrint sont des marques déposées de Apple, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V  
 Beechavenue 27 \* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands  
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



[kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu)

