G&G

Your Image Matters

G&G

Votre image compte

Libérez une productivité supérieure

Série GM4210 Multifonction Laser Monochrome

Boostez votre bureau
Un délai de sortie de la première page inférieur à 6,9 secondes et une capacité d'entrée papier maximale allant jusqu'à 1 410 pages

Terminez vos tâches plus rapidement
Impression fluide et continue à 42 ppm pour un flux de travail rapide et ininterrompu

Imprimez plus intelligemment
Équipée d'un écran tactile intuitif de 3,5 pouces et d'un puissant chargeur automatique de documents

Impression sécurisée
Assurez la sécurité de votre réseau de bureau avec la prise en charge des protocoles 802.1x, LDAP et Kerberos

*Délai de sortie de la première page



GM4210DW

www.ggimage.com info@ggimage.com @GGImageGlobal

Caractéristiques techniques principales — Série GM4210DWinterf

Impression	
Vitesse d'impression	42 ppm (A4)
Vitesse d'impression recto verso	20 spm (A4)
Temps de sortie de la première page	≤ 5,9 s
Langages d'impression	PCL5e, PCL6, PS, GDI
Impression recto verso	Automatique
Impression depuis clé USB	OUI
Impression mobile	Application d'impression (iOS / Android)
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft Windows : Server 2008/2012/2016/2019/2022, XP, Win7, Win8, Win8.1, Win10, Win11 (32/64 bits) Mac OS : 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1/12.2/12.3/12.4 Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 10.0, CentOS 7 (32/64 bits, processeur Intel), Astra Linux Special Edition V1.6, RedHat 8.2.0, CentOS 8.2 (64 bits, processeur Intel) Android : 6.0 et versions ultérieures ; application iOS : iOS 11 et versions ultérieures
Copie	
Vitesse de copie	39 cpm (A4)
Vitesse de copie recto verso	20 spm (A4)
Temps de sortie de la première copie	Vitre : moins de 10 s ; ADF : moins de 11 s
Nombre maximal de copies	99 pages
Fonctions de copie spéciales	Copie ID, copie de reçu, copie N-up, copie clone, copie poster, copie assemblée, copie filigrane
Numérisation	
Vitesse de numérisation	300 dpi, niveaux de gris : 40 ppm (A4) ; 300 dpi, couleur : 13 ppm (A4)
Vitesse de numérisation recto verso	300 dpi, niveaux de gris : 48 ppm (A4) ; 300 dpi, couleur : 16 ppm (A4)
Capacité du chargeur ADF	50 pages
Destinations de numérisation	Numérisation vers PC, e-mail, FTP, SMB, clé USB
Gestion du papier	
Bac d'alimentation papier	Bac standard : 250 pages ; Bac multifonction : 60 pages ; Bac optionnel : 550 pages (max. 2) ; Capacité maximale d'entrée : 1 410 pages
Bac de sortie papier	150 pages
Accessoire	GP421 (bac optionnel de 550 pages - max. 2)
Types de support	Papier ordinaire, épais, transparent, fin, carton, étiquette, enveloppe
Formats de support	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, carte postale japonaise, enveloppes Monarch, DL, C5, C6, No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 ; Format min. : 80 mm x 148 mm ; Format max. : 216 mm x 356 mm
Grammage du support	Bac d'entrée : 60-120 g/m² ; Bac multifonction : 60-200 g/m² ; Bac optionnel : 60-120 g/m²
Consommables	
Type de consommable	Cartouche de toner et unité de tambour
Cartouche de démarrage	GT421A (3 000 pages)
Unité de tambour de démarrage	GD420X (30 000 pages)
Cartouche standard	GT421A (3 000 pages), GT421H (6 000 pages), GT421X (15 000 pages)
Unité de tambour standard	GD420X (30 000 pages)
Caractéristiques générales	

Dimensions de l'imprimante (P x L x H)	549 x 434 x 468 mm
Poids net de l'imprimante (kg)	12,5 kg avec consommables
Panneau de contrôle	Écran tactile 3,5 pouces
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Mémoire	1 Go
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	750 à 4 000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximal	100 000 pages
Interface	USB 2.0 haute vitesse ; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ; WiFi (2,4G/5G) : IEEE 802.11a/b/g/n ; Bluetooth
Tension d'entrée	AC220-240V, 50/60Hz, 6,5A ; AC110-127V, 50/60Hz, 12A
Consommation électrique	Impression moyenne : ≤ 650W ; Veille : ≤ 10W ; Sommeil : ≤ 1W
Niveau sonore	Veille : ≤ 30dB(A) ; Impression : ≤ 56dB(A) ; Numérisation : ≤ 56dB(A) ; Copie : ≤ 57dB(A) ; Impression silencieuse : ≤ 50dB(A)
Environnement d'utilisation	Température recommandée : 10 à 32°C ; Plage d'humidité : 20% à 80% ; Altitude : ≤ 3000 m